



Anwenderkonfigurierte Abfüllsteuerung/-station für Waage

FillKon

Typ HRJ4

Kenndaten

| | |
|------------------|---------------------|
| Wägebereiche | ab 8 kg |
| Plattformgrößen | ab 100 x 100 mm |
| Gebinde | ab 0,5 L |
| Anzeige | Messwert, Parameter |
| Prozessanbindung | Bus |

Besonderheit

FillKon bietet eine preisgünstige Abfülllösung, die nach den anwenderseitigen Verhältnissen ausgelegt und ausgeführt wird. Sie ist als Selbsttätige Abfüllung eichfähig. Alternativ gibt es eine einfache Ausführung für nicht eichfähige Verwendung.


Datenblatt V52-9R75, V52-9P70

Verwendung

Die Abfüllstation FillKon dient zur halbautomatischen Abfüllung in Gebinde nach Gewicht. Sie besteht aus der vom Anwender nach Größe und Gewicht spezifizierbaren Wiegeplattform, der Abfüllsteuerung und dem, je nach Füllgut passenden Dosier-Aktor. Im einfachsten Fall arbeitet die Station gravimetrisch, kann aber auch mit einem beliebigen Förderorgan betrieben werden. Sie kann zur Abfüllung von Flüssigkeiten (auch Unterspiegel) oder Schüttgütern konfiguriert werden. Sie gibt es auch eichfähig und ATEX.




Wiegeplattform



Abfüllsteuerung (SWA)



Abfüllsteu. mit Positionierg



Füllventil Grob-Fein (Aktor)